


Family Guide

nextVIT
Waschtisch-
Element
Wasserzähler-
strecke WZ2
Rotguss

v 1.03

MEPA  powered by
REHAU



Allgemeine Hinweise

Diese Family Guide dient als ergänzendes Dokument zu der Revit Familie „nextVIT Waschtisch-Element Wasserzählerstrecke WZ2 Rotguss“ (Artikelnummer 521027) und beschreibt den Funktionsumfang dieser Familie.


Alle Benutzereinstellungen werden über die Exemplarparameter der Familie gesteuert und sind unter „Bemaßungen“ und „Text“ gruppiert. Zusätzliche Informationen zu dem Produkt und der Familie sind unter „Daten“ gruppiert.

Platzierungsebene der Familie kann die Oberkante des Fertig- oder Rohfußbodens sein.


Die Familie darf in der Bearbeitung nicht gespiegelt werden. Eine Spiegelung kann zur Folge haben, dass ein Einbau an der gewünschten Stelle nicht mehr möglich ist.







Optionale Elektro- oder Wasseranschlüsse (z.B. bei Verwendung von netzbetriebenen Armaturen) können nicht dargestellt werden und müssen manuell hinzugefügt werden.



Das Lieferprogramm entspricht dem deutschen Markt und kann in anderen Ländern abweichen.



Selektieren Sie
die Komponente,
welche angepasst
werden soll:



-  Hauptabmessungen
-  Zubehör
-  Schienenmontage
-  Warnungen/Hinweise
-  Bauteilliste
-  Level of Geometry



Hauptabmessungen

Bemaßungen

-- MAIN DIMENSIONS --

Depth	150.0
Floor buildup	180.0
Reference TOS	<input type="checkbox"/>
Wall cover thickness	35.0
Column length	280.0
Elevation	100.0

-- BOLT --

Bolt height	1159.0
Bolt height rough	1339.0
Bolt spacing 280 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Bolt spacing variable	<input type="checkbox"/>
Bolt spacing	240.0

-- WATER CONNECTION --

Water connection height	700.0
Water connection flow rate in	0.0000 m³/h
Water connection flow rate out	0.0000 m³/h


-- WALL BRACKET --




Wall bracket type <Außenanlagen>	EasyConnect : --
Wall bracket column extension horizontal	<input type="checkbox"/>

-- DRAIN --

Drain flow rate	0.0000 m³/h
-----------------	-------------

[Zurück zur Übersicht](#)





Bolzen

Bemaßungen

-- MAIN DIMENSIONS --

Depth	150.0
Floor buildup	180.0
Reference TOS	<input type="checkbox"/>
Wall cover thickness	35.0
Column length	280.0
Elevation	100.0

-- BOLT --

Bolt height	1159.0
Bolt height rough	1339.0
Bolt spacing 280 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Bolt spacing variable	<input type="checkbox"/>
Bolt spacing	240.0

-- WATER CONNECTION --

Water connection height	700.0
Water connection flow rate in	0.0000 m³/h
Water connection flow rate out	0.0000 m³/h


-- WALL BRACKET --


Wall bracket type<Außenanlagen>	EasyConnect : --
Wall bracket column extension horizontal	<input type="checkbox"/>

-- DRAIN --


Drain flow rate	0.0000 m³/h
-----------------	-------------

Zurück zur Übersicht





Mit dem Parameter „Water connection flow rate“ lässt sich der Volumenstrom [m³/h] des Wasserzulaufs einstellen.




Water connection flow rate


Wasseranschluss

Bemaßungen

-- MAIN DIMENSIONS --		
Depth	150.0	
Floor buildup	180.0	
Reference TOS	<input type="checkbox"/>	
Wall cover thickness	35.0	
Column length	280.0	
Elevation	100.0	
-- BOLT --		
Bolt height	1159.0	
Bolt height rough	1339.0	
Bolt spacing 280 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bolt spacing variable	<input type="checkbox"/>	
Bolt spacing	240.0	
-- WATER CONNECTION --		
Water connection height	700.0	
Water connection flow rate in	0.0000 m³/h	
Water connection flow rate out	0.0000 m³/h	
-- WALL BRACKET --		
Wall bracket type <Außenanlagen>	EasyConnect : --	
Wall bracket column extension horizontal	<input type="checkbox"/>	
-- DRAIN --		
Drain flow rate	0.0000 m³/h	

[Zurück zur Übersicht](#)






Wall bracket column extension horizontal


In Trockenbau Vorwand
vor Massivwand

In Trockenbau Vorwand vor
selbsttragender Trockenbau
Wand

In selbsttragender
Trockenbau Wand




EasyConnect



ECO



Hanger bolt



Corner installation



Rail installation

None

Wall bracket type

Wandhalter

Bemaßungen

-- MAIN DIMENSIONS --

Depth	150.0
Floor buildup	180.0
Reference TOS	<input type="checkbox"/>
Wall cover thickness	35.0
Column length	280.0
Elevation	100.0

-- BOLT --

Bolt height	1159.0
Bolt height rough	1339.0
Bolt spacing 280 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Bolt spacing variable	<input type="checkbox"/>
Bolt spacing	240.0

-- WATER CONNECTION --

Water connection height	700.0
Water connection flow rate in	0.0000 m³/h
Water connection flow rate out	0.0000 m³/h


-- WALL BRACKET --

Wall bracket type<Außenanlagen>	EasyConnect : --
Wall bracket column extension horizontal	<input type="checkbox"/>

-- DRAIN --

Drain flow rate	0.0000 m³/h
-----------------	-------------

Zurück zur Übersicht







Mit dem Parameter „Drain flow rate“ lässt sich der Volumenstrom [m³/h] des Wasserablaufs einstellen.

Drain flow rate

Ablauf

Bemaßungen		⌵
-- MAIN DIMENSIONS --		
Depth	150.0	
Floor buildup	180.0	
Reference TOS	<input type="checkbox"/>	
Wall cover thickness	35.0	
Column length	280.0	
Elevation	100.0	
-- BOLT --		
Bolt height	1159.0	
Bolt height rough	1339.0	
Bolt spacing 280 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bolt spacing variable	<input type="checkbox"/>	
Bolt spacing	240.0	
-- WATER CONNECTION --		
Water connection height	700.0	
Water connection flow rate in	0.0000 m³/h	
Water connection flow rate out	0.0000 m³/h	
-- WALL BRACKET --		
Wall bracket type<Außenanlagen>	EasyConnect : --	
Wall bracket column extension horizontal	<input type="checkbox"/>	
-- DRAIN --		
Drain flow rate	0.0000 m³/h	





Generic

SanilineDolphin

Saniline Style

Faucet type


Die Parameter „Mains operation/Battery powered“ steuern die Stromversorgung der elektronisch gesteuerten Armaturen Saniline Dolphin und Saniline Style.

Im Falle einer „Generic“ Armatur, hat diese Einstellung keinen Einfluss.

Mains operation/Battery powered

Armatur

-- FAUCET --	
Faucet type<Hinweisschilder>	Faucet : Generic
Faucet visibility	<input type="checkbox"/>
Mains operation	<input type="checkbox"/>
Battery powered	<input checked="" type="checkbox"/>
Water supply<Lager>	Water supply : Warm and cold water
-- ACCESSORIES --	
Enhanced sound insulation	<input type="checkbox"/>
Generic washbasin	<input type="checkbox"/>
Sound insulation mat	<input type="checkbox"/>
Shut-off valve	<input type="checkbox"/>
Sanicontrol power supply unit	<input type="checkbox"/>



Faucet visibility

Der Parameter „Water supply“ kann zwischen einer Wasserversorgung durch Warm-/Kaltwasser, vorgemischt oder eines Elektro-Speicher-Wassererwärmers regeln.

Im Falle einer „Generic“ Armatur, hat diese Einstellung keinen Einfluss.


Water supply

[Zurück zur Übersicht](#)





Bei Aktivierung des Parameters „enhanced sound insulation“, wird die Familie automatisch konfiguriert, um einen erhöhten Schallschutz zu erfüllen. Ein erhöhter Schallschutz ist mit einer Stockschraben Montage (Wall bracket type: hanger bolt) nicht möglich.



Enhanced sound insulation


Sonstiges Zubehör kann durch die Ja/Nein Parameter hinzugefügt werden. Nicht jedes Zubehör ist im Modell sichtbar, wird aber dennoch in der Bauteilliste mit aufgelistet.

Accessories

Zubehör


-- FAUCET --		
Faucet type<Hinweisschilder>	Faucet : Generic	<input type="checkbox"/>
Faucet visibility		<input type="checkbox"/>
Mains operation		<input type="checkbox"/>
Battery powered		<input checked="" type="checkbox"/>
Water supply<Lager>	Water supply : Warm and cold water	
-- ACCESSORIES --		
Enhanced sound insulation		<input type="checkbox"/>
Generic washbasin		<input type="checkbox"/>
Sound insulation mat		<input type="checkbox"/>
Shut-off valve		<input type="checkbox"/>
Sanicontrol power supply unit		<input type="checkbox"/>

Durch den Parameter „Generic washbasin“ wird ein Waschtisch aktiviert. Es handelt sich hierbei um einen generischen Waschtisch, welcher nicht in der Bauteilliste berücksichtigt wird.



Generic washbasin

[Zurück zur Übersicht](#)






Wird als „Wall bracket type“ (Wandhalter) „Rail installation“ gewählt, wird die Familie automatisch konfiguriert, um das Element in einem MEPA-Schienensystem einzubauen.

Hierbei werden folgende Parameter wie folgt voreingestellt und können somit nicht mehr eingestellt werden:

Stellfuß mit Montagelasche

Der Stellfuß erhält bei Bedarf eine Montagelasche und jegliche Schallplättchen unter dem Stellfuß entfallen. Ebenso wird der Stellfuß mit einem Versatz von 38 mm nach oben positioniert, um das System auf einer MEPA-Schiene montieren zu können.

Im Falle der Schienenmontage, wird der Parameter „Enhanced sound insulation“ automatisch deaktiviert. Im Falle einer Schienenmontage, erfolgt die Schallentkopplung über den Einbau der Schienen.



Schienenmontage

Bemaßungen

-- MAIN DIMENSIONS --

Depth	150.0
Floor buildup	180.0
Reference TOS	<input type="checkbox"/>
Wall cover thickness	35.0
Column length	280.0
Elevation	100.0

-- BOLT --

Bolt height	1159.0
Bolt height rough	1339.0
Bolt spacing 280 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Bolt spacing variable	<input type="checkbox"/>
Bolt spacing	240.0


-- WATER CONNECTION --

Water connection height	700.0
Water connection flow rate in	0.0000 m³/h
Water connection flow rate out	0.0000 m³/h

-- WALL BRACKET --

Wall bracket type<Außenanlagen>	Rail installation : --
Wall bracket column extension horizontal	<input type="checkbox"/>
-- DRAIN --	
Drain flow rate	0.0000 m³/h


Zurück zur Übersicht





Warnungen

Invalid value for "Floor buildup". Valid values depend on the wall bracket used:
EasyConnect/Object/Rail installation: 0 - 480 mm
Hanger bolts/Corner installation: 0 - 240 mm.




Warnsymbol

Installation notes:

A washbasin and a trap is not included in the scope of delivery and must be provided separately.
A faucet is not included in the scope of delivery and must be provided separately.

Installationshinweise



Warnsymbol

Sollten Parameterwerte der Familie nicht umsetzbar sein, erscheint eine Warnungsmeldung im Grundriss und ein Warnsymbol. Die Warnungsmeldung gibt eine Beschreibung der Warnung aus. Ungültige Werte werden automatisch auf mögliche Maximal- oder Minimal-Werte angepasst. Warnmeldung und Warnsymbol verschwinden, sobald die Parameterwerte korrigiert wurden.

Der Parameter „Installation notes“ steuert die Sichtbarkeit von Installationshinweisen in der Grundrissdarstellung.

Installationshinweise weisen auf Themen hin, die für Bestellung und Montage relevant sind.

Zum Beispiel, dass eine Stützenverlängerung verwendet wird oder im Falle einer Schieneninstallation die Schallentkopplung über den Einbau der Schienen erfolgt.

Über den Typenparameter „Language“ ist es möglich die Sprache der Warnungen und Hinweise zu ändern.

Warnungen und Hinweise

Text

Installation notes

Typeneigenschaften

Familie: nextVIT WC

Laden...

Typ: A31


Duplizieren...

Umbenennen...

Typenparameter

Parameter	Wert	
Abhängigkeiten		
Vorgabe-Ansicht	0.0	
Text		
Language<Telefongeräte>	_ : Deutsch	

Zurück zur Übersicht





Mithilfe von Bauteillisten, kann eine Bestellliste zu den voreingestellten MEPA-Familien erstellt werden. Hierzu empfiehlt es sich, die gemeinsam genutzten Parameter der MEPA als Projektparameter hinzuzufügen.

Über diese Parameter können folgende Informationen abgerufen werden:


- Artikelnamen
- Artikelnummern
- Bestellmenge
- Artikelbeschreibungen
- Gewicht

<nextVIT Order list>

A	B	C
MEPA_Name	MEPA_ID	MEPA_Order Quant
nextVIT WC-Element Typ A31 Systembauhöhe 120	514105	1
nextVIT Waschtisch-Element Einlochbatterie Systembauhöhe 120	521016	1
nextVIT Waschtisch-Element Einlochbatterie Systembauhöhe 120 Möbelwaschtisch	521022	1
nextVIT Waschtisch-Element Einlochbatterie Systembauhöhe 120 Wasserzählerstreck	521027	1
nextVIT Waschtisch-Element Wandbatterie/Ausgussbecken Systembauhöhe 120	522002	2
nextVIT Waschtisch-Element Einloch-/Wandbatterie Systembauhöhe 120 Barrierefrei	524002	2
nextVIT Urinal-Element AP-Spülsystem Systembauhöhe 120 Elektronisch/Mechanisch	530002	1
nextVIT Urinal-Element UP-Spülsystem Systembauhöhe 120 Elektronisch/Mechanisch	532012	1
nextVIT Urinal-Element UP-Spülsystem K3 Systembauhöhe 120 Elektronisch	532013	1
nextVIT Stütze C-Schiene	541022	1
nextVIT Wandwinkel	541023	12
nextVIT Stützenverlängerung 480mm EC	546019	1
nextVIT Montagemodul Ständerleichtbau Waschtisch ELB	547009	1
nextVIT Stütz-/Stützklappgriff-Element	549016	1

Bauteilliste


[Zurück zur Übersicht](#)






Der Feinheitsgrad der Geometrie (Level of Geometry) lässt sich über die Revit Funktion „Detailierungsgrad“ einstellen.


Level of Geometry



Detailierungsgrad



Grob



Mittel/Fein

[Zurück zur Übersicht](#)

